

事務文具用品安全要求一覽表

產品	安全項目	安全要求(限值)																
供職場、學校、家庭等場所使用之一般文具用品	塑化劑	8 種塑化劑及其混合物含量總和不得超過 0.1 %(質量比)																
	可遷移元素(重金屬)	單位：mg/kg <table><tr><td>銻 Sb</td><td>砷 As</td><td>鋇 Ba</td><td>鎘 Cd</td><td>鉻 Cr</td><td>鉛 Pb</td><td>汞 Hg</td><td>硒 Se</td></tr><tr><td>60</td><td>25</td><td>1000</td><td>75</td><td>60</td><td>90</td><td>60</td><td>500</td></tr></table>	銻 Sb	砷 As	鋇 Ba	鎘 Cd	鉻 Cr	鉛 Pb	汞 Hg	硒 Se	60	25	1000	75	60	90	60	500
	銻 Sb	砷 As	鋇 Ba	鎘 Cd	鉻 Cr	鉛 Pb	汞 Hg	硒 Se										
	60	25	1000	75	60	90	60	500										
	偶氮染料(無纖維質者除外)	含量不得超過 30 mg/kg																
邊緣及尖端	可觸及的金屬邊緣，包括孔和槽，不應含有危險的毛刺或斜薄邊，外露螺栓或螺帽可觸及的末端不應有外露的銳利邊緣或毛刺。																	
指畫油彩	單位：mg/kg <table><tr><td>銻 Sb</td><td>砷 As</td><td>鋇 Ba</td><td>鎘 Cd</td><td>鉻 Cr</td><td>鉛 Pb</td><td>汞 Hg</td><td>硒 Se</td></tr><tr><td>60</td><td>25</td><td>250</td><td>50</td><td>25</td><td>90</td><td>25</td><td>500</td></tr></table> 備考：因該色料與皮膚直接接觸，爰其限量值較為嚴格	銻 Sb	砷 As	鋇 Ba	鎘 Cd	鉻 Cr	鉛 Pb	汞 Hg	硒 Se	60	25	250	50	25	90	25	500	
銻 Sb	砷 As	鋇 Ba	鎘 Cd	鉻 Cr	鉛 Pb	汞 Hg	硒 Se											
60	25	250	50	25	90	25	500											
修正用品	苯、氯化烴	其中有機溶劑之苯含量應不超過 10 mg/kg，且不得含有氯化烴																
膠水及接著劑	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、VOCs	<table><tr><td>游離甲醛 (g/kg)</td><td>苯 (g/kg)</td><td>甲苯+二甲苯 (g/kg)</td><td>VOCs (g/L)</td></tr><tr><td>≤1</td><td>≤0.2</td><td>≤10</td><td>≤50</td></tr></table>	游離甲醛 (g/kg)	苯 (g/kg)	甲苯+二甲苯 (g/kg)	VOCs (g/L)	≤1	≤0.2	≤10	≤50								
游離甲醛 (g/kg)	苯 (g/kg)	甲苯+二甲苯 (g/kg)	VOCs (g/L)															
≤1	≤0.2	≤10	≤50															
書包及筆袋	甲醛釋出量	不得超過 300 mg/kg																
筆記簿(本)	白度	應不大於 85 %																
筆蓋	依 CNS 15442 之規定	應符合下列規定： 1. 尺度；蓋子應夠大而無被吸入之危險性 2. 通氣性；確保蓋子之通氣性，以避免窒息之危險																